

Ficha Técnica

Pasta de juntas. Secado rápido

Tratamiento de juntas entre todos los tipos de placas de yeso laminado, colado de bandas y capas de acabado.

Producto de secado rápido.

Áreas de aplicación:

Todo tipo de obra seca interior, tal como: tabiques interiores, revestimiento interior de paredes exteriores (trasdosados), falsos techos, zonas de iluminación y otros elementos decorativos. Apta para ambientes húmedos.



Dados Técnicos:

<i>Tiempo de fraguado:</i>	4 horas dependiendo de las condiciones Atmosféricas
<i>Tiempo de utilización una vez mezclado:</i>	4 horas
<i>Temperatura de utilización:</i>	5° a 25°
<i>Tiempo de reposo de la mezcla:</i>	10 min.
<i>Relación de amasado (agua/producto):</i>	17 litros / saco 25 kg.
<i>Presentación:</i>	sacos de 25 kg.
<i>Reacción al fuego:</i>	A1

Normas Aplicables:

EN 13963, Mercado CE.

Almacenaje y Uso:

Hasta 9 meses en el embalaje de origen cerrado y al abrigo de la humedad.
Almacenar el material sobre superficies planas y protegidas de la humedad y del sol.
No almacenar en contacto directo con el suelo.

Manipulación:

Se aconseja el uso de máscara y guantes de protección.